

Q-SYS I/O-USB Bridge

特点

- 免驱动USB 2.0 连接
- 专为BYOD/BYOM设计
- 支持分辨率高达1080p
- 通过一个USB连接就可以同时模拟网络摄像头视频和AEC耳麦音频
- 模拟电脑声卡
- 通过Q-LAN将音视频桥接到USB
- 在Q-LAN网络之间路由USB HID数据
- 支持外接电源或PoE(802.3af)



Q-SYS USB I/O Bridge

AV-to-USB 音视频桥接终端

摆脱通过 USB 传输媒体的限制。Q-SYS I/O-USB Bridge 可以根据您的需要提供 USB 连接，可以直接部署在需要 Q-SYS 音频 / 或视频的设备旁边。Q-SYS I/O-USB Bridge 是 Q-SYS 平台的最新配件，可以帮助用户通过 USB 连接将 Q-SYS 网络摄像头视频以及行业领先的音频处理能力集成到利用软件编解码的应用中，而无需在电脑中安装驱动程序。

Q-SYS I/O USB Bridge 和网络摄像头可以为中大型会议室系统中的软件编解码音视频集成提供全新的联网音视频方案。由于 Q-SYS 是一个完全联网的平台，I/O-USB Bridge 可以作为 Q-SYS 网络摄像头馈送的机架内或自带设备 (BYOD) 终端，并使用 Q-SYS 声学回声消除 (AEC) 技术进行音频处理。

优势

随时随地使用 USB 终端： USB 扩展器价格高昂，集成难度大，而且有时候会造成失真。有了 I/OUSB Bridge，用户可以在需要的时候使用 USB 连接，不需要安装扩展器。

灵活： 用户可以从任意 Q-SYS 会议摄像头中选择，并在摄像头之间无缝切换，同时只需要使用一个 USB 连接到主机。

可扩展： 无论是为一台计算机还是多台计算机提供应用通话，Q-SYS I/O-USB Bridge 都可以将共享音频和视频流连接到多台计算机。





Q-SYS IP摄像头不包含在内

规格参数

视频参数	MJPEG:1080p:30, 15 fps 720p:30, 15 fps 360p:30, 15 fps 180p:30, 15 fps
USB 连接	USB 2.0 (UVC/UAC) 无驱动连接。支持Windows 和OS X 设备通过一个USB连接就可以模拟网络摄像头视频驱动器、AEC耳麦音频驱动器和多通道声卡驱动器
电源	支持PoE的设备(802.3af)或12 v DC (1A)
尺寸	25 x 85 x 183mm
重量	500g

产品参数如有变动, 恕不另行通知。



产品参数如有变动恕不另行通知



上海佳联视听科技有限公司
Shanghai Prime Connections AV Science & Technology Co., Ltd.

4000-627-067
www.pci-sh.com

