

## TSC-50w-G3 TSC-70w-G3 TSC-101w-G3

### 主要特点

- Q-SYS平台原生高性能网络触屏控制器
- 搭载更强大的板载控制器，支持更高分辨率，改进了所有型号的屏幕过渡效果
- 设有自定义RGB LED状态指示器  
(仅7英寸和10英寸的型号)
- 集成了接近传感器，用户接近屏幕时，屏幕会唤醒，环境光线传感器会相应调节屏幕亮度
- 使用为DSP和控制件编程所用的相同软件程序，构建直观的可扩展UCI，简化设计和部署流程
- 支持基于CSS的样式，让用户可以构建更加动态化的UCI主题，并在多个UCI中应用全局样式
- UCI控制器 (Beta版) 是利用控制类型模板构建UCI的替代方法，可以简化部署和提升多个UCI的可扩展能力。
- 以太网供电，只需要安装一根线，就可以同时满足供电和数据传输需要
- 在采用壁挂式安装方式时，所有型号都支持横向/和纵向定位
- 提供桌面安装配件 (5英寸型号支持横向/纵向安装)
- 通用安装选项: 包括用于安装到美标和欧标
- 墙壁插座和接线盒的配件
- 提供三种尺寸  
(5英寸、7英寸和10.1英寸)



### Q-SYS TSC-G3 系列 Q-SYS 专用网络触屏控制器

Q-SYS 第三代TSC系列是Q-SYS平台原生高性能网络触屏控制器。提供三种尺寸 (5英寸、7英寸和10.1英寸)，支持以太网供电 (PoE)，适合各种需要全面定制的用户控制界面(UCI)的应用。

像所有Q-SYS产品一样，第三代TSC系列可以无缝集成到系统设计中，全面利用拖放集成和Q-SYS内置的强大控制引擎，为用户在任意场合提供直观的音视频控制能力。

#### 下一代Q-SYS触屏

第三代TSC系列网络触屏控制器经过了重新设计，旨在提升性能，并满足现代美学要求。全系产品的分辨率均得到了进一步提升，可以大大改善在所有型号上的屏幕过渡效果。板载视频处理器更加强大，能够支持未来的Q-SYS视频功能。

7英寸和10英寸型号的触屏侧面还设有RGB LED状态指示器，可以进行自定义，以指示呼叫/静音状态，室内使用等。

第三代TSC系列触屏控制器支持以太网供电，一根线缆就可以满足供电和数据传输用途，简化了系统设计和部署工作。所有型号都支持垂直和水平布局，因此可以安装在一个标准单位的墙面盒中，或采用选配的桌面支架 (不随机提供)。

**全面自定义用户控制界面 – Q-SYS Designer**软件提供了独有的拖放UCI创意实用工具，无需编程即可构建直观的可缩放界面。所有第三代TSC系列网络触屏都可以显示各种内容，从单页GUI上的简单控件，到复杂GUI，支持反馈式控制，能够根据系统状态而改变。这些产品还支持轻松导入企业徽标和其他图形元素，从而根据客户的具体要求定制UCI。

此外，Q-SYS支持基于CSS的样式设计，集成商可以借此构建更加动态化的UCI主题，并将全局风格应用到多个UCI (或系统设计) 中。Q-SYS还提供了全新的UCI控制器功能 (Beta版本)，更加方便复制、重复使用和修改UCI，以便轻松部署和扩展多个UCI。

**专门为Q-SYS量身打造 – 第三代TSC系列网络触屏控制器**是一款Q-SYS原生的高性能设备，也是一个云管理音视频控制平台，一个能够满足未来需求的灵活可扩展音视频解决方案。**Q-SYS OS**可以作为软件基础管理您的TSC系列设备以及其他各种**Q-SYS原生产品**。

此外，Q-SYS平台的现代化IT结构和开发工具支持认证**Q-SYS开发者合作伙伴**以及全球**Q-SYS开发者社区**开发的第三方设备生态系统。

## Q-SYS TSC-G3 系列网络触屏控制器

	TSC-50-G3	TSC-70-G3	TSC-101-G3
显示屏	投射式电容(PCAP)多点触控技术、高分辨率24位彩色显示		
类型	投射式电容(PCAP)多点触控技术、高分辨率24位彩色显示		
面板尺寸	5.6" x 3.2" x 1.5" (141 x 81.3 x 37.8 mm)	7.3" x 4.5" x 1.5" (185 x 115 x 39.1 mm)	9.97" x 6.2" x 1.5" (253.2 x 158.5 x 39.1 mm)
显示尺寸(对角线)	4.99" (126.7 mm)	7" (177.8 mm)	10.07" (255.8 mm)
分辨率	1280 x 720 px	1280 x 800 px	1920 x 1200 px
宽高比	16:9	16:10	16:10
对比度	800:1	850:1	800:1
亮度	450 Nits	400 Nits	380 Nits
支持自定义的LED状态指示器	否	是	是
面板方向	横向/纵向	横向 / 纵向	横向/纵向
支持壁挂安装	是 (包括配件)	是 (包括配件)	是 (包括配件)
桌面放置	可以选购桌面支架配件	可以选购桌面支架配件, 仅支持横屏	可以选购桌面支架配件, 仅支持横屏
传感器			
环境光线传感器	是	是	是
接近检测 (靠近唤醒)	否	是	是
I/O			
LAN (1x RJ45)		1 Gbps	
USB 3.1 (1x Type-C)	否	是 (供以后使用)	是 (供以后使用)
电源			
以太网供电	PoE Class 2	PoE Class 3	PoE+ Class 4
重量			
产品重量 (净重)	249 g	564 g	947 g
环境			
工作温度范围	0°-50° C		
BTU值	18 (典型值)	26 (典型值)	47 (典型值)
湿度	5-85%相对湿度 (无冷凝)		

TSC-101-G3



(图中是可选装的桌面支架, 适用于 TSC-70-G3 和 TSC-101-G3)

产品参数如有变动恕不另行通知



上海佳联视听科技有限公司  
Shanghai Prime Connections AV Science & Technology Co., Ltd.

4000-627-067  
www.pci-sh.com



Q-SYS™